



ELTEN

(1190219944)

Milow Low S2

Kleuren:



Maten:

41

42

43

44

45

46

47



BESCHRIJVING

- Gehydrofobeerd microvezel/Textiel
 - Ademende binnenvoering van textiel
 - Gepolsterde watertong
 - Hele inlegzool ESD PRO black
 - ESD beschermende softvlies-binnenzool
 - TPU/PU zool WELLMAXX
 - Kunststof neus
 - Convorm EN ISO 20345 S2 SRC, vorm A
 - Metaal- en ledervrij, zoolkern uit Infinergy® by BASF

De veiligheidsschoen MILOW Low ESD S2 is een lage veiligheidsschoen uit de ELTEN WELLMAXX serie. Conform de prestatie-eisen van veiligheidsklasse S2 en is in de maten 40-48 leverbaar. Dankzij de gepolsterde watertong wordt het indringen van vuil en het vormen van drukpunten voorkomen. De gepolsterde schacht biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. Vanwege de ESD-uitrusting is het artikel ook geschikt voor werkzaamheden in ESD-gevoelige en elektrostatisch beschermde omstandigheden. MILOW Low ESD S2 staat voor een gering gewicht, modieus uiterlijk en uitstekend draagcomfort. MILOW Low ESD S2 is een metaal- en ledervrije veiligheidsschoen laag uit de ELTEN serie. WELLMAXX Dankzij het lage gewicht biedt artikel MILOW Low ESD S2 een hoog draagcomfort en vermindert de vermoeidheidsverschijnselen in uw voet. De gehydrofobeerde microvezels zijn bijzonder licht en vormvast. Het toegepaste textiel is uiterst vormvast en scheurvast, tegelijkertijd slijtvast en licht. De binnenvoering van textiel zorgt voor een aangenaam schoenklimaat. Bij MILOW Low ESD S2 heeft de conventionele stalen neus plaatsgemaakt voor een moderne kunststof neus. De uitwisselbare, hele inlegzool met ESD-uitrusting biedt hoog draagcomfort voor veiligheidsschoenen. Een ESD beschermende softvlies-binnenzool is geïntegreerd, met een uitstekende slijtvastheid, een goede luchtdoorlatendheid en is tegelijk flexibel en vormvast. De twee densiteiten profiel loopzool WELLMAXX bestaat uit een TPU loop- en een PU tussenzool met een kern van Infinergy® by BASF. Bestaat uit geëxpandeerd thermoplastisch polyurethaan in de vorm van ovale, aan elkaar gehechte bolletjes. Zorgt voor demping op gehele oppervlak. Veert bij druk extreem goed terug (terugverend



vermogen), hierdoor wordt de energie aan de drager teruggegeven.