



ELTEN

(1190031647)

Sid S3

Kleuren:

3

Maten:

41

42

43

44

45

46

47



BESCHRIJVING

- Gehydrofobeerd microvezel/Gehydrofobeerd textiel
 - Ademende binnenvoering van textiel
 - Gepolsterde watertong
 - Hele inlegzool ESD PRO black
 - Metaalvrije tussenzool
 - TPU/PU zool TRAINERS
 - Slijtvaste beschermneus
 - Kunststof neus
 - Convorm EN ISO 20345 S3 SRC, vorm A
 - Metaal- en ledervrij

De veiligheidsschoen SID ESD S3 is een lage veiligheidsschoen uit de ELTEN TRAINERS serie. Conform de prestatie-eisen van veiligheidsklasse S3 en is in de maten 38 – 47 leverbaar. De gepolsterde schacht biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. De gepolsterde tong biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. Dankzij de geïntegreerde trekbus wordt het aantrekken vereenvoudigd. Vanwege de ESD-uitrusting is het artikel ook geschikt voor werkzaamheden in ESD-gevoelige en elektrostatisch beschermde omstandigheden. De TRAINERS serie staat voor een gering gewicht, modieus uiterlijk en uitmuntend draagcomfort. SID ESD S3 is een metaal- en ledervrije veiligheidsschoen laag uit de ELTEN serie. TRAINERS Dankzij het lage gewicht biedt artikel SID ESD S3 een hoog draagcomfort en vermindert de vermoeidheidsverschijnselen in uw voet. Het geïntegreerde reflecterende materiaal biedt extra veiligheid door betere zichtbaarheid ook bij ongunstige weers- en lichtomstandigheden. De klittenbandsluiting van SID ESD S3 is comfortabel, omdat deze gemakkelijk sluit en snel opent. De binnenvoering van textiel zorgt voor een aangenaam schoenklimaat. Bij SID ESD S3 heeft de conventionele stalen neus plaatsgemaakt voor een moderne kunststof neus. De metaalvrije tussenzool zorgt bij knielend werk voor extra flexibiliteit en comfort, maar ook voor meer gevoel op een ongelijke ondergrond. De twee densiteiten profielzool TRAINERS heeft niet alleen optimale antislip eigenschappen op vele verschillende ondergronden, maar is ook een echte highlight door de bijpassende kleur van de schacht.